

profili | LED







profili | LED



I Profili | LED preassemblati per linea | IDRO comprendono :

- profilo in alluminio **nero** (RAL 9005), nella misura ordianata;
- cover per profilo, **opalino** (bianco) o **nero**;
- striscia **LED COB** professionale di alta qualità (garantendo una linea di luce uniforme senza diodi visibili);
- tappi laterali, montati alle estremità;
- cavo di alimentazione lungo **1,5 m** che esce dal profilo per essere collegato all'alimentatore/ricevitore;
- tensione di esercizio della striscia led **24 V dc**;
- potenza **12 W** per metro lineare;
- flusso luminoso: **400 lumen** per metro lineare;
- temperatura LED a scelta tra, **bianco caldo** | 3000°K o **bianco neutro** | 4000°K;
- colore e indice di riproduzione cromatica: **CRI(RA)>90**;
- possibilità di dimmerare le lampade. utilizzando il telecomando e/o l'applicazione sul telefono TUYA INTELLIGENCE;
- garanzia del profilo assemblato **5 anni**



PROFILO LED **SPENTO**
CRISTALLINO **NERO**



PROFILO LED **SPENTO**
CRISTALLINO **OPALINO**



PROFILO LED **ACCESO**
CRISTALLINO **NERO**



PROFILO LED **ACCESO**
CRISTALLINO **OPALINO**



NB: il cristallino **nero** riduce del 65% la luminosità della striscia LED; i profili LED non sono compatibili con le collezioni ONDA e LUNA.